



ABRITÉZ-VOUS CHEZ NOUS

## DESSCRIPTIF

### ARMATURE

- Acier galvanisé, laqué blanc
- Poteaux Ø 89 mm, épaisseur 3,5 mm.
- Chevrons Ø 65 mm, épaisseur 2,5 mm.
- Système de montage par emboîtement et visserie INOX
- Poteaux hauteur 2,5 mètres **sauf version camping-car 3 mètres**



### TOIT

- Toile polyester enduite PVC 550 g/m<sup>2</sup> vernis 2 faces, anti-salissure, classement au feu M2.
- Coloris : Blanc.
- Système de mise sous tension par câble périphérique.
- Piquet d'haubanage à visser dans la terre.

# Abri Parc®

UTILISABLE AUSSI COMME ABRI FUMEUR

GAMME ABRI PARC

	DIMENSIONS en mm	Ø Poteaux mm	hauteur poteaux en mm		
	5 000 x 5 000	89	2 500	<b>MODÈLE STANDARD</b> <b>Amature + Toile</b> Polyester enduite PVC vernis 2 faces 550 g/m <sup>2</sup>	<b>OPTION CONSEILLÉE EN CAS DE LIEUX TRÈS VENTÉS</b> <b>Amature +Toile</b> polyester enduite PVC vernis 2 faces 900 g/m <sup>2</sup>
	5 000 x 7 000	89	2 500		
	<b>SPÉCIAL CAMPING-CAR</b> 4 000 x 8 000	89	3 000		

CRÉATION-RÉALISATION SOPHIE PEYRUQU Dimensions et dessins non contractuels

## GROS PLAN SUR...

- 1 Système de mise sous tension par câble périphérique.
- 2 Poteaux hauteur 2,5 mètres avec piquet d'haubanage à visser dans la terre.
- 3 Système de montage par emboîtement et visserie INOX

