



ABRITÉS-VOUS CHEZ NOUS



COLORIS : BLANC



# AbriRéception®

MODÈLE  
VENDU  
COMPLÈT

ABRI Réception comprend

- + 1 armature
- + 1 toit
- + 1 côté plein
- + 1 pignon avec sortie de secours
- + 1 pignon plein avec fermeture éclair au centre
- + 1 côté cristal
- + barres de sol
- + 4 sangles 600 kg et piquets
- Toit et rideaux : coloris BLANC uniquement

*L'abri réception est un modèle standard vendu complet selon descriptif pour tout changement ou autre configuration se référer au tarif abristar acier*

## DESSCRIPTIF

### STRUCTURE

- Acier galvanisé avec barres de sol clavetées.

### TOIT

- Toile en tissu polyester enduit PVC 1100 deniers 650 g/m<sup>2</sup> vernis Coloris : blanc
- 2 faces anti-salissures, classement au feu : M2, bavette intérieure avec œillets, sandows et crochets « S » permettant l'accroche et la tension par système à montage rapide. Lambrequin de 200 mm assurant le recouvrement de la partie haute des rideaux et l'étanchéité.

### RIDEAUX

- Rideaux : toile en tissu polyester enduit PVC 1100 deniers 650 g/m<sup>2</sup> vernis 2 faces anti-salissures, classement au feu : M2, hauteur 2 m, œillets en partie haute avec crochets type "S", fourreau bas pour le passage d'une barre de sol, jonction par fermetures à glissières sur la hauteur.

- Coloris : blanc.

Largeur en mm	Longueur en mm			Tube en mm
	4 000	8 000	12 000	
5 000				Ø 40

## ACCESSOIRES

Descriptif
Gouttière en toile enduite PVC
Barre anti-poche d'eau
Barre de sol, diamètre 40 mm
Sangle d'haubanage 2.5 tonnes, 35 mm, cliquet acier
Sangle d'haubanage 600 Kg, 35 mm
Piquet 500 mm torsadé, Ø 15 mm
Piquet 350 mm "T", Ø 10 mm
Jonction rideaux avec FE entre deux ABRIS

Livret d'homologation usine, Norme CTS (sur demande).



ABRI RÉCEPTION

Dimensions et dessins non contractuels