



ABRITTEZ-VOUS CHEZ NOUS



# AbriFumeur® PRESTIGE

Abri à montage rapide - Un système ingénieux qui se monte en 5 mn  
TIREZ, DÉPLIEZ ET C'EST MONTÉ !

## DESRIPTIF

### STRUCTURE

- Aluminium anodisé
- Poteaux hexagonaux (6 faces), haut de poteau Ø 60 mm, épaisseur 2,5 mm
- Croisillons aluminium, section 35 x 18 mm, épaisseur 1,8 mm
- Pièces de jonction et d'articulation en fonte d'aluminium avec entretoise.
- Pieds réglables en hauteur de 1 800 à 2 200 mm (hauteur de passage), équipés de grandes platines triangulaires.
- Mât télescopique avec ressort de tension.

### TOIT

- Toile PVC 420 g/m<sup>2</sup> M2 blanc avec couture retournée, recouverte d'un biais PVC étanche. Classement au feu M2
- Lambrequin de 320 mm avec velcro intérieur de 38 mm périphérique.
- Tension par velcro ajustable sur tous les croisillons intermédiaires avec renfort en PVC 650 g/m<sup>2</sup>.
- Renforts d'angles en PVC 650 g/m<sup>2</sup> avec velcro

### CHAUFFAGE<sup>(1)</sup>

- un SOCO HALOGEN WATERPROOF II. Puissance 1.3 Kw, 230 VOLTS, 5.7 Ampères, distance minimum du plafond : 500 mm, hauteur conseillée d'installation : 2500 mm dimensions : 400 x 180 x 170 mm Poids : 2 kg, Norme IP 54 pour usage extérieur. Verre sécurit. Surface chauffée : 9 m<sup>2</sup> Livré avec prise étanche et câble, charnière de fixation. Garantie 1 an. Durée de vie de la lampe PHILIPS : 5000 heures.

<sup>(1)</sup> 2 chauffages pour l'abri 3 000 x 6 000 mm

### KIT RIDEAUX AU CHOIX PVC 420 g/m<sup>2</sup>

Coloris : blanc

- Kit rideaux pleins avec aérations : 4 ou 6\* rideaux pleins dont 1 avec une porte relevable, largeur 2 m.
- Kit rideaux panorama avec aérations : 3 ou 5\* rideaux panorama avec volets + 1 rideau avec une porte relevable, largeur 2 m.

\* en fonction des dimensions

### HOUSSE DE TRANSPORT

- Type pochon avec fermeture glissière d'angle

### ACCESSOIRES FOURNIS

- 4 Cordes polyester + 4 piquets

**TOILE PVC 420 g/m<sup>2</sup> M2**  
PRÉCONISÉ POUR :  
SA RIGIDITÉ, SA SOUPLESSE,  
ET SA FACILITÉ DE MANIPULATION

### EN OPTION

- Gouttière avec velcro
- Kit d'habanage standard ou renforcé
- Éclairage globe ou spécifique
- Comptoirs et jupes
- Éléments de connexion
- Barre d'écartement
- Sac à roulettes
- Sacs et poids de lestage

(1) L'homologation ne vaut que pour les équipements homologués, c'est à dire les AbriPratic Prestige en PVC 420 g/m<sup>2</sup>, classés M2, installés conformément aux normes en vigueur s'appliquant aux CTS (BVCTS).

GAMME TENTE REPLIABLE

Dimensions et dessins non contractuels